

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: тел.: +7(843) 206-01-48,
Факс: +7(843) 206-01-48 (доб.0) E-mail: prp@nt-rt.ru

www.prompribor.nt-rt.ru

Газоотделитель: типа ГУ



Газоотделитель ГУ



клапан поплавковый

Газоотделители предназначены для удаления паров и воздуха из ньютоновских неагрессивных жидкостей перед подачей их в счетчики и используются в стационарных технологических установках. Удаление паров жидкости и воздуха повышают точность измерения объема.

Газоотделители предназначены для использования в стационарных технологических установках, а также на наземных средствах заправки, перекачки и учета нефтепродуктов.

Присоединение ГУ 25-1,6 к трубопроводу - штуцерное диаметром М42х2, по заказу возможно исполнение фланцевое по ГОСТ 12815-80.

Технические характеристики

Газоотделители	Гу25-1,6-350	Гу40-0,6-350	Гу40-1,6-350	Гу100-1,6-600	Гу100-1,6-500	Гу150-1,6-600
Условный проход	25	40	40	100	100	150
Раб. давление, МПа	1,6	0,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Расход жидкости, м ³ /ч	0,4-7,2	1,8-25	1,8-25	15-240	15-150	30-420
Внутр. диаметр корпуса	350	350	350	600	500	600

Продукция окрашена в грунт-полимерцинк. По желанию заказчика, за дополнительную плату, можем покрасить в любой другой интересующий вас цвет. Цвет указывается при заказе продукции.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: тел.: +7(843) 206-01-48,
Факс: +7(843) 206-01-48 (доб.0) E-mail: prp@nt-rt.ru