

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: тел.: +7(843) 206-01-48,  
Факс: +7(843) 206-01-48 (доб.0) E-mail: [prp@nt-rt.ru](mailto:prp@nt-rt.ru)

[www.prompribor.nt-rt.ru](http://www.prompribor.nt-rt.ru)

**Датчик индукционный оборотов:**

***ДИ-О-5 в корпусе УСС***



ДИ-О-5 в корпусе УСС предназначен для установки на счетчики жидкости СЖ-ППО и СЖ-ППВ и необходим для передачи данных о количестве жидкости, как на компьютер через интерфейс RS 485, так и на другие вторичные приборы. Имеются несколько исполнений, которые отличаются длиной кабеля датчика индукционного оборотов ДИ-О-5.

Датчик установлен в корпусе устройства съема сигнала (УСС), что позволяет ДИ-О-5 в корпусе УСС быть взаимозаменяемым с УСС-Б-25 и УСС-Б-70 в составе счетчиков СЖ-ППО и СЖ-ППВ. Так же возможна комплектация счетчика с ДИ-О-5 в корпусе УСС и со счетным устройством СУ одновременно. В данном случае основными считаем показаниями передаваемые с ДИ-О-5.

Настройка ДИ-О-5 в корпусе УСС производится с помощью осциллографа на заводе изготовителе. Затем корпус пломбируется.

При установке нового ДИ-О-5 в корпусе УСС вместо УСС-Б-25 и УСС-Б-70, необходимо произвести повторную поверку счетчика жидкости.

**Продукция окрашена в грунт-полимерцинк. По желанию заказчика, за дополнительную плату, можем покрасить в любой другой интересующий вас цвет. Цвет указывается при заказе продукции.**

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: тел.: +7(843) 206-01-48,  
Факс: +7(843) 206-01-48 (доб.0) E-mail: [prp@nt-rt.ru](mailto:prp@nt-rt.ru)